

IMPERMEABILIZANTE

AD-Siloxane[®]HR

AD-Siloxane HR é um repelente de água em pó, à base de silano siloxano, de alta performance no processo de impermeabilização por capilaridade.

Indicado aplicações técnicas, sua principal característica, mesmo que em pequena proporção, é promover a repelência à água em qualquer material cimentício por longo período.

AD-Siloxane HR é um aditivo que não interfere na adesão e permeabilidade. Por não criar filme, permite a respiração do sistema além de não alterar a tixotropia.

APLICAÇÕES

- Argamassa de rejuntamento
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Skincoat
- Textura cimentícia

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno

VALIDADE

12 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 03/23