

CIMENTO BRANCO

CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL



52,5 MPa

O **Cimento Branco Estrutural 52,5 Mpa** é um aglomerante hidráulico composto a partir de calcário, argila e minério de ferro. Possui fina granulometria, alta pureza e baixa retração.

Indicado para diversas aplicações, proporciona excelente alvura, bons índices de resistência à compressão, além de ser durável e compatível com diversos agregados.

Sua versatilidade e requinte permitem liberdade de criação, promovendo cores mais intensas e excelente acabamento estético de peças arquitetônicas.

APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa colante (aplicações específicas)
- Argamassa de rejuntamento
- Argamassa de reparo (específicas)
- Argamassa de revestimento
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Artefato de cimento
- Paver, piso cimentício e granilite
- Pré moldado
- Telha de concreto
- Textura
- Tinta
- Tinta em pó

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft
Big Bags de 1500 kg tipo ráfia

VALIDADE

6 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 12/22