

# ÉTER DE CELULOSE

## Celotex<sup>®</sup> K60 Premium

**CELOTEX K60** é um éter de celulose premium de alta viscosidade, produzido a base de HidroxyPropilMetilCelulose (HPMC) e dispersível em água.

Indicado para diversas aplicações, tem como principais características aumentar a viscosidade e reter água. Além disso, melhora o tempo de trabalho e auxilia na aderência mecânica em argamassas e outros produtos cimentícios.

### APLICAÇÕES

- Argamassa colante
- Argamassa de reparo
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Chapisco
- Gesso Cola

**Obs.:** Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

### ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada  
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade  
Evitar a sobreposição de paletes  
Temperatura inferior a 35°C

### EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno.

### VALIDADE

24 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 02/23