

ÉTER DE CELULOSE

Ecocel[®] 2

ECOCEL 2 é um éter de celulose modificado de média viscosidade, produzido à base de HidroxiPropilMetilCelulose (HPMC) e dispersível em água.

Indicado para diversas aplicações, tem como principais características aumentar a viscosidade e reter água. Além disso, melhora o tempo de trabalho e auxilia na aderência mecânica em argamassas e outros produtos cimentícios.

APLICAÇÕES

- Argamassa colante (todas as aplicações)
- Argamassa de revestimento
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Argamassa projetada
- Chapisco
- Gesso cola

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno.

VALIDADE

24 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 02/23