

# SUPERPLASTIFICANTE

## AD-flux **PCE**

**AD-Flux PCE** é um superplastificante à base éter de policarboxilato de terceira geração.

Indicado para aplicações técnicas, sua principal característica é promover plasticidade e fluidez para sistemas cimentícios. A utilização de **AD-Flux PCE** possibilita diminuir a relação A/C (água/cimento) aumentando as resistências e propriedades mecânicas.

### APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Artefato de cimento
- Granilite
- Graute
- Pavimento colorido
- Piso
- Pré-Moldado de concreto

**Obs.:** Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

### ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada  
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade  
Evitar a sobreposição de paletes  
Temperatura inferior a 35°C

### EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno

### VALIDADE

12 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 03/23