

Estearato de Cálcio - Grau técnico

Estearato de Cálcio é um carboxilato de cálcio derivado do ácido esteárico, denominado como sabão de cálcio.

Indicado para aplicações específicas, para o segmento da construção civil, sua principal característica é promover hidro repelência.

APLICAÇÕES

- Argamassa de rejuntamento
- Argamassa de revestimento
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Artefato de cimento
- Borracha
- Chapisco
- Giz de cera
- Plástico
- Tinta

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 10 ou 15 kg em papel Kraft

VALIDADE

24 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.