

PLASTIFICANTE

Meltex **F10**

Meltex F10 é uma melamina formaldeído sulfonado (SMF) em pó.

Indicado para aplicações específicas, tem como principal característica promover plasticidade e fluidez para sistemas cimentícios. Ao utilizar **Meltex F10** é possível diminuir a relação A/C (água/cimento) melhorando as resistências e propriedades mecânicas.

APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa colante (aplicações específicas)
- Argamassa de rejuntamento
- Argamassa de reparo
- Argamassa de revestimento
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível/rígida
- Argamassa projetada
- Artefato de cimento
- Chapisco
- Drywall
- Graute
- Paver e calçamento
- Piso, granilite e pavimento colorido
- Pré moldado de concreto
- Still frame
- Telha de concreto

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno.

VALIDADE

12 MESES

Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

