

# POLÍMERO REDISPERSÍVEL EM PÓ

**PLV<sup>®</sup>4000** **ELASTOMÉRICO**

**PLV 4000M** é um copolímero altamente flexível em pó, composto por acetato de vinila e etileno, dispersível em água.

Indicado para meios exigentes, é adequado para aplicações especiais que necessitam de alta flexão, tração, deformação e variação dimensional, permitindo maior durabilidade em produtos cimentícios, entre outros.

Sistemas modificados com **PLV 4000M** proporcionam um aumento significativo de flexibilidade e aderência nos mais variados substratos e não influenciam na tixotropia dos materiais. Pode ser utilizado com outros aditivos.

## APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa colante (grandes formatos)
- Argamassa de reparo
- Argamassa de rejuntamento para drywall
- Argamassa de revestimento especial
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa para placa de steel frame
- Argamassa projetada

**Obs.:** Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.



## ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada  
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade  
Evitar a sobreposição de paletes  
Temperatura inferior a 35°C

## EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno.

## VALIDADE

12 MESES

Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 03/23