

SUPERPLASTIFICANTE

AD-flux[®]PCE

AD-Flux PCE é um superplastificante à base éter de policarboxilato de terceira geração.

Indicado para aplicações técnicas, sua principal característica é promover plasticidade e fluidez para sistemas cimentícios. A utilização de **AD-Flux PCE** possibilita diminuir a relação A/C (água/cimento) aumentando as resistências e propriedades mecânicas.

APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Artefato de Cimento
- Granilite
- Graute
- Pavimento colorido
- Piso
- Pré-Moldado de concreto

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno

VALIDADE

12 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 03/23