

ÉTER DE CELULOSE

Celotex[®] K15 Premium

CELOTEX K15 é um éter de celulose premium de baixa viscosidade, produzido à base de HidroxiPropilMetilCelulose (HPMC) e dispersível em água.

Indicado para diversas utilidades, tem como principais características aumentar a viscosidade e reter água, sendo o éter de celulose com o maior número de aplicações. Além disso, melhora o tempo de trabalho e auxilia na aderência mecânica em argamassas e outros produtos cimentícios.

APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa colante (aplicações específicas)
- Argamassa de assentamento
- Argamassa de rejuntamento
- Argamassa de reparo
- Argamassa de revestimento
- Argamassa hidrorrepelente
- Argamassa impermeabilizante rígida/flexível
- Argamassa projetada
- Chapisco
- Drywall
- Gesso cola
- Graute
- Revestimento à base de gesso
- Still frame

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno.

VALIDADE

24 MESES

Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

